

# RTD-SC4 Standard Telematic

## Траншейный каток

Новый дизайн – проверенное уплотнение



**Траншейный каток RTD-SC4** с дистанционным управлением SC4 обеспечивает стабильные результаты уплотнения, повышенную ремонтопригодность, долговечность. Улучшенный доступ к гидравлическим компонентам и меньшее количество деталей повышают надёжность и снижают простои. Интуитивный пульт с ЖК-дисплеем передаёт данные оператору, исключая необходимость находиться в траншее и повысить безопасность.

### Основные преимущества

- Удобный доступ к обслуживанию
- Безопасность на объекте
- Автовозврат в центр
- Персональный универсальный пульт
- Защита от опрокидывания

## Технические характеристики

### Механика – выходные данные

Скорость движения	0,8-1,7 км/ч
Частота (уровень I)	42,0 Гц

### Механика

Длина	1 918 мм
Ширина	820 мм
Высота	1 300 мм
Эксплуатационная масса	1 457 кг
Ширина барабана	277 мм

### Двигатель

Номинальные обороты двигателя	3000 об/мин
-------------------------------	-------------

### Двигатель

Производитель двигателя	Kohler
-------------------------	--------

### Окружающая среда

Уровень шума LpA	109,0 дБ(А)
------------------	-------------

### Электросистема

Дальность действия пульта	30 м
Время работы пульта	12,0 ч
Рекомендуемая батарея	Ni-MH 7,2 В / 2000 мА·ч

### Эксплуатационные жидкости

Объём топливного бака	36 л
Расход топлива	2,6 л/ч

